

# Cire d'entretien liquide



Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum. La forte proportion de cires dures soignantes protège contre l'usure prématurée des revêtements.



Laisse une brillance discrète et durable après le polissage. Le solvant a un très bon effet nettoyant. Convient également pour la pulvérisation.

## Champ d'application

Sur les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum

## Article n°.

190.048B

## Quantité

5l

## Dosage

Utilisation non diluée

## Instructions pour le traitement

**Entretien de la cire:** Nettoyer préalablement les sols très sales avec un nettoyant à base de solvants. Agiter la cire d'entretien dans le bidon et la verser sur le sol, l'étaler régulièrement avec une pince-éponge ou un pinceau - laisser sécher - polir.

**Entretien de nettoyage:** Secouer la cire d'entretien dans le pot et la verser avec parcimonie sur le sol. Placer un chiffon absorbant sous l'applicateur et répartir la cire avec parcimonie. La saleté est absorbée par le chiffon - laisser sécher - polir.

**Vaporiser:** Nettoyer le sol avec un chiffon humide. Préparer la monobrosse avec l'appareil de pulvérisation et de nettoyage. Secouer la cire d'entretien dans le bidon et la verser dans l'appareil de pulvérisation. Vaporiser avec parcimonie. Si le tampon graisse, le retourner ou le remplacer. Laisser sécher - polir.

## Consommation

Entretien à la cire: 15 - 20 g pro m<sup>2</sup> / vaporisation complète: 5 - 10 g pro m<sup>2</sup> / vaporisation partielle: 2 - 6 g pro m<sup>2</sup>

## Instructions spéciales

Agiter avant l'utilisation. Ne convient pas aux revêtements sensibles aux solvants (caoutchouc, asphalte, plaques AT). Conserver les chiffons imbibés dans un récipient métallique.

Nettoyage des pads : les tremper dans un nettoyant à base de solvants et les rincer.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

## Données techniques

### Durée de conservation

au moins 2 ans

### Ingrédients

Cires, solvants organiques

## Stockage

Inflammable, à l'état naturel. Conserver à température ambiante et ne jamais exposer à la lumière directe du soleil.

## Avertissement de danger



## Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG  
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com  
[www.cleanfix.ch](http://www.cleanfix.ch)

## Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold  
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de  
[www.cleanfix.de](http://www.cleanfix.de)

## Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim  
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at  
[www.cleanfix.at](http://www.cleanfix.at)